

PR-AP-NLF-RO5-PP OSMOSEUR POMPE PERMEATE - 5 NIVEAUX

- Osmoseur avec pompe permeate
- Cartouche filtrante ¼ tour (sédiments) PR-NLPP
- Cartouche Charbon Actif Bloc PR-NL-CB
- Cartouche Charbon Actif Bloc PR-NL-AC
- Cartouche de finition PR-AIC-2
- Restricteur équilibré PR-SWDWS-350
- Porte Membrane + Membrane PR-MBFT 75 GPD (285 lit/jour)
- Options Membranes 50 GPD - 100 GPD - 150 GPD (190-380-570lit/jour)
- Vanne d'arrêt automatique
- Vanne Clapet de non retour
- Réservoir Polyéthylène type PR-A5-3,5 gallons (13,250 lit)
- Vanne de fermeture Réservoir PR-ABVS-JG
- Robinet longue portée PR-FCCRM sans plomb avec disque céramique
- Robinet perceur PR SV12
- Tubing - Raccords
- Dimensions : 50 x 49 x 40 cm



REF.	DESCRIPTION	PRIX NET
PR-AP-NLF-RO5-PP-50	190 lit/jour	
PR-AP-NLF-RO5-PP-75	280 lit/jour	
PR-AP-NLF-RO5-PP-100	380 lit/jour	
PR-AP-NLF-RO5-PP-125	475 lit/jour	

1029

PR-AP-NLF-RO5-PB OSMOSEUR POMPE BOOSTER - 5 NIVEAUX

- Osmoseur avec Pompe Booster
- Transformateur CE-ROHS-24V
- Cartouche filtrante ¼ tour (sédiments) PR-NLPP
- Cartouche Charbon Actif Bloc PR-NL-CB
- Cartouche Charbon Actif Bloc PR-NL-AC
- Cartouche de finition PR-AIC-2
- Restricteur équilibré PR-SWDWS-350
- Porte Membrane + Membrane PR-MBFT 75 GPD (285 lit/jour)
- Options Membranes 50 GPD-100 GPD-150 GPD (190-380-570 lit/jour)
- Interrupteur Basse Pression
- Interrupteur haute Pression
- Electrovanne PR-SV2
- Vanne d'arrêt automatique
- Vanne Clapet de non retour
- Réservoir Polyéthylène type PR-A5 - 3,5 gallons (13,250 lit)
- Vanne de fermeture Réservoir PR-ABVS-JG
- Robinet longue portée PR-FCCRM sans plomb avec disque céramique
- Robinet perceur PR SV12

- Tubing - Raccords
- Dimensions : 50 x 49 x 40 cm



REF.	DESCRIPTION	PRIX NET
PR-AP-NLF-RO5-PB-50	190 lit/jour	
PR-AP-NLF-RO5-PB-75	280 lit/jour	
PR-AP-NLF-RO5-PB-100	380 lit/jour	
PR-AP-NLF-RO5-PB-125	475 lit/jour	